

# 深圳市龙岗区第二职业技术学校

## 教学楼教师办公室家具购买及改造项目招标公告

### 一、项目信息

- 1、招标项目名称:深圳龙岗二职教学楼教师办公室家具购买及改造项目
- 2、采购预算金额:金额控制在人民币 贰拾伍万元 (¥ 250000 ) 以内。
- 3、评标方法:综合评分法。
- 4、采购单位:深圳市龙岗区第二职业技术学校
- 5、报名及资料报送截止时间: 2023 年 6 月 19 日 11: 30
- 6、开标时间: 2023 年 6 月 19 日 14: 40
- 7、开标地点: 深圳市龙岗区第二职业技术学校 824 室
- 8、经办人姓名及其联系方式: 罗老师 0755-89383039
- 9、评标结果在学校网上公示三天, 无异议后, 学校发“中标通知书”。

### 二、投标人要求 (必须同时满足以下条件)

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 具有相关经营范围和承担民事责任能力, 须提供营业执照副本复印件(因新版营业执照未体现经营范围, 如已更换新版营业执照, 投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/> 中相关备案情况截图)并加盖投标法人公章;
2. 本项目不接受联合体投标, 不允许转包、分包。
3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织 (独立法人提供营业执照扫描件; 非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件。);
4. 报名供应商必须提供信用中国 (网址: <https://www.creditchina.gov.cn/>) 查询截图, 须包含以下信息: 信息概览、行政处罚、黑名单等, 加盖投标人公章;
5. 报名供应商必须提供近三年 (成立不足三年的可从成立之日起算) 无重大违法记录及不良信用记录, 无行贿犯罪记录, 且不处于被禁止参与政府采购活动期限内, 需提供书面声明函并加盖投标人公章 (格式自拟)。
6. 以上资料投递投标文件时提供。

### 三、投标文件资料清单 (提交的所有文件必须盖法人公章)

- 1、供应商资质证明文件;
- 2、供应商法定代表人身份证明;
- 3、经营范围截图 (投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/> 中的经营范围截图)和诚信承诺声明函原件加盖公章;
- 4、投标资料和投标报价表 (必须完全按评分细则表的内容和顺序进行投标与报价, 报价缺项视为无效报价; 报价金额须在采购预算价格内, 超出视为无效报价);

5、投标资料要求（密封文件封面需注明联系人和联系电话）：

（1）密封报价文件一式5份。一正4副（投标报价表应装在密封文件袋，文件袋需贴密封条并盖骑缝章，注明投标的项目名称）；

（2）其他投标文件资料均需密封，供应商交资料时将进行资格性审查；

（3）提交密封报价文件的人员需提供法人授权委托书（法人本人验身份证即可）；

（4）所有资料均需密封在一个密封文件袋中，并在采购使用单位要求的截止时间前，将密封报价文件送达指定地点（深圳市龙岗区园山街道横坪路269号807室，罗老师，联系电话：0755-89383039）

#### 四、商务要求

| 序号                   | 目录          | 采购商务要求                                                                                         |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）保质期内售后服务要求</b> |             |                                                                                                |
| 1                    | 质保期         | 质保3年                                                                                           |
| 2                    | 质保响应及问题解决时间 | 在保质期内，一旦发生生质量问题，响应供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理或更换。                                                  |
| 3                    | 其它          | 响应供应商就应按其投标文件中的承诺，进行其它售后服务工作。                                                                  |
| <b>（二）其他商务要求</b>     |             |                                                                                                |
| 1                    | 关于交货        | 1.1 签订合同后30天内完成交付                                                                              |
| 2                    | 关于验收        | 2.1 响应施工商经过双方检验认可合格后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由响应供应商提供产品保修文件。                                       |
|                      |             | 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发货物验收报告：<br>a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品并完成施工<br>b、施工货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
|                      |             | 2.3 按照采购方要求进行施工。                                                                               |
| 3                    | 违约责任        | 3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或完成施工，中标的供应商应承担供货延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。           |
|                      |             | 3.2 中标供应商所交施工物资的品种、型号、规格、质量、功能等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标的供应商向采购人偿付项目总金额【15】%的违约金。          |
|                      |             | 3.3 中标施工商不能交付产品的，中标施工商向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金。                                                   |




|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    | <p>3.4 中标施工商逾期完工的，每逾期 1 天，中标供应商向采购方偿付施工总额的【2】%的滞纳金。如中标供应商逾期达 30 天，采购人有权解除合同。</p> <p>3.5 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项勤苦其它违约责任。</p> <p>中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。</p> |
| 4                | 其它 | <p>1、中标供应商需与学校签定售后服务协议，与合同具有同等效力。</p> <p>2、中标本供应商数量 1 家，有效投标供应商数量家，候选中标供应商数量为 3 家。</p> <p>3、所需材料允许正负 5 毫米内偏差。</p>                                                                                                                 |
| 5                | 备注 | 采购的办公桌椅不得超过政府的指导价                                                                                                                                                                                                                 |
| 五、采购要求（具体清单详见附表） |    |                                                                                                                                                                                                                                   |

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2023 年 6 月 14 日



附件 1：采购需求（采购数量规格和款式）

| 序号 | 项目             | 数量      | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 颜色       | 图片                                                                                  |
|----|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 定制<br>屏风<br>卡位 | 20<br>张 | <p>规格尺寸 1800mm*1600mm*1200mm:</p> <p>▲1、基料板材：选用 E0 级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017 《人造板及其制品 甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：≤0.124mg/m<sup>3</sup>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。</p> <p>▲2、封边：采用激光封边，采用激光封边，甲醛释放量为检出，耐干热性、耐龟裂、表面冷热循环性合格。检验依据：GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》。GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3、屏风：屏风厚度是 40mm，屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，铝材壁厚为 1.2mm，配合接拼台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内的走线槽需方便排设电源线、电话线、计算机线等。</p> <p>▲4、框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；抗盐雾性能：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>其中 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。符合 GB/T3325-2008 《金属家具通用技术条件》。</p> <p>5、玻璃：磨砂，钢化。</p> <p>6、五金配件：采用五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p> | 参考<br>图片 |  |



| 序号 | 项目  | 数量  | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 颜色   | 图片                                                                                  |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 三折床 | 20张 | <p>折叠尺寸：710mm*390mm*705mm，展开尺寸：1800mm*710mm*270mm</p> <p>▲1、基料板材：选用8mm厚E0级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：≤0.124mg/m³。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。</p> <p>▲2、海绵：优质回弹海绵（伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm，回弹率≥35%，拉伸强度≥100Kpa，75%压缩率永久变形≤8%，压陷性能：25%压陷硬度151N，60%/25%压线比≥1.8，具有硬度适中，不变形等特点）；检验依据：GB/T 10802-2006.</p> <p>▲3、面料：采用优质网布面料，耐磨防污性好；甲醛释放量未检出，可分解致癌分香胺染料未检出。检验依据：GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。</p> <p>▲4、钢管，符合GB / T4336—2022力学性能：屈服强度≥478Mpa，抗拉强度≥514Mpa，断后伸长率≥10.5%；化学成分：碳含量≤0.08%，硅≤0.2%，锰≤0.42%，磷≤0.017%，硫≤0.032%。</p> <p>▲5、静电喷涂粉末：依据HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）涂料中有害元素总含量的测定，标准：涂料中有害元素总含量（mg/kg）可溶性铅&lt;10mg/kg、可溶性镉&lt;2 mg/kg、可溶性铬&lt;2 mg/kg、汞&lt;2 mg/kg。</p> <p>▲6、工艺标准；管材和冲压不准有裂痕，弯曲处弧形圆滑一致，焊接处无错位，脱焊，虚焊，焊穿，无焊渣气泡飞线焊瘤，在接触人体部位不得有毛刺刀口或棱角。所有钢制部分经除油除锈烘烤静电喷涂，金属漆面光滑无漏底凹凸不平，疙瘩邹文色差明显挂流。涂层表面的附着力，硬度耐冲击力</p> | 参考图片 |  |



| 序号 | 项目    | 数量   | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 颜色   | 图片                                                                                    |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |      | 等。喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。<br>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                       |
| 3  | 活动三抽柜 | 20 个 | <p>▲1、基料板材：选用 E0 级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。</p> <p>▲2、封边：采用激光封边，采用激光封边，甲醛释放量为检出，耐干热性、耐龟裂、表面冷热循环性合格。检验依据：GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3、五金配件：采用五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p> | 参考图片 |    |
| 4  | 职员椅   | 20 张 | <p>1、尺寸：常规</p> <p>▲2、面料：采用优质网布面料，耐磨防污性好；甲醛释放量未检出，可分解致癌分香胺染料未检出。检验依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。</p> <p>3、辅料：采用高密度海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；</p> <p>4、底盘：采用多功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可升降 10 万次；</p> <p>5、椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤；</p> <p>6、升降扶手：升降功能扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试；</p>                                                                                                                                                                                                                     | 参考图片 |  |



| 序号 | 项目  | 数量  | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 颜色       | 图片                                                                                    |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |     | <p>7、配置：配优质电镀五星脚架，经久耐用。</p> <p>▲8、海绵：优质回弹海绵（伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N/cm}</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{Kpa}</math>，75%压缩率永久变形<math>\leq 8\%</math>，压陷性能；25%压陷硬度 151N，60%/25%压线比<math>\geq 1.8</math>，具有硬度适中，不变形等特点）；检验依据：GB/T 10802-2006. 提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p>                                                                                                                                                                                         |          |    |
| 5  | 茶水柜 | 1 个 | <p>1、尺寸：1200W*400D*800H</p> <p>▲2、基料板材：选用 E0 级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。符合欧洲环保标准。</p> <p>▲3、封边：采用激光封边，采用激光封边，甲醛释放量为检出，耐干热性、耐龟裂、表面冷热循环性合格。检验依据：GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》。GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。符合欧洲环保要求。</p> <p>4、五金配件：采用五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p> | 参考<br>图片 |                                                                                       |
| 6  | 会议桌 | 1 张 | <p>1、尺寸：2400W*1200D*750H</p> <p>▲2、贴面材料：采用天然木皮，厚度 0.6mm；含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>，检验依据：GB 18584-2001。</p> <p>3、封边用材：与贴面相同的木皮封边；</p> <p>▲4、基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 3.5\text{mg}/100\text{g}</math>，密度<math>\leq</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 参考<br>图片 |  |

| 序号 | 项目  | 数量    | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 颜色   | 图片                                                                                    |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       | <p>0.72g/cm<sup>3</sup>, 静曲张度<math>\geq 23\text{Mpa}</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 10\%</math>, 检验依据: GB/T 25601-2017, GB/T 11718-2009, GB/T17657-2013, GB 18580-2017.</p> <p>▲5、油漆: 采用水性涂料, 游离甲醛含量<math>&lt; 5\text{mg/kg}</math>, 检测依据: GB 18582-2008. 挥发性有机化合物含量<math>\leq 243\text{g/L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>&lt; 50\text{mg/kg}</math>, , 检测依据: GB24410-2009. 可溶性重金属(镉、铬、汞)<math>&lt; 2\text{mg/kg}</math>; 总铅含量<math>&lt; 10\text{mg/kg}</math>; 甲醛含量、苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))<math>&lt; 50\text{mg/kg}</math>. <b>五底三面工艺.</b></p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告(提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告, 原件备查)。</p> |      |                                                                                       |
| 7  | 会议椅 | 8 张   | <p>1、尺寸: 常规</p> <p>▲2、面料: 采用高级天然皮革(牛皮), 纹路细致、皮面光泽度好、透气性强, 撕裂力<math>\geq 91.4\text{N}</math>, 耐光性<math>\geq 4</math> 级, 游离甲醛<math>20\text{mg/kg}</math>。检验依据: GB/T 16799-2018.</p> <p>▲3、海绵: 优质回弹海绵(伸长率<math>\geq 100\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N/cm}</math>, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 拉伸强度<math>\geq 100\text{Kpa}</math>, 75%压缩率永久变形<math>\leq 8\%</math>, 压陷性能; 25%压陷硬度 151N, 60%/25%压线比<math>\geq 1.8</math>, 具有硬度适中, 不变形等特点); 检验依据: GB/T 10802-2006.</p> <p>4、铝合金弓形脚。</p> <p>5、规格: 中背椅, 标准规格。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告(提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告, 原件备查)。</p>                                  | 参考图片 |   |
| 8  | 窗帘  | 50 平米 | <p>材质: 棉麻</p> <p>操作方式: 手动</p> <p>褶皱倍数: 2 倍</p> <p>打开方式: 双开</p> <p>底边离地: 3 公分</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参考图片 |  |




| 序号 | 项目      | 数量        | 规格及技术参数                                                                        | 颜色       | 图片                                                                                  |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 高隔断     | 36<br>平米  | 国产优质铝合金型材框架，钢化玻璃坚固耐用，环保产品，采光性好，隔音效果好，结实耐用，内置百叶，可调节光线，保护隐私，可根据情况自行调节，自用灵活，简介利落。 | 参考<br>图片 |  |
| 10 | 隔断门     | 常规        | 国产优质铝合金型材框架，钢化磨砂玻璃坚固耐用，环保产品，隔音效果好，结实耐用。含配套五金及门锁。                               | 参考<br>图片 |  |
| 11 | 会议桌拆装搬运 | 1 项       | 将原有尺寸：11000W*2000D*760H 会议桌拆除并搬运到指定楼层及位置组装好。                                   | /        | /                                                                                   |
| 12 | 拆除旧墙柜   | 61<br>平米  | 将原有旧墙柜拆除。                                                                      | /        | /                                                                                   |
| 13 | 粉刷墙体    | 100<br>平米 | 重新粉刷墙体，含所有辅材及主材，以及人工。                                                          | /        | /                                                                                   |
| 14 | 地板      | 126<br>平米 | 重新铺设地板砖，预埋走线，需包含辅材及主材，以及人工。                                                    | /        | /                                                                                   |
| 15 | 运输      | 1 项       | 现场产生的垃圾清运。                                                                     | /        | /                                                                                   |

## 附件 2：产品报价

投标商名称：


投标商法定代表人表签字（盖章）：\_\_\_\_\_联系电话：

| 序号 | 项目             | 数量      | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 颜色       | 图片                                                                                  | 单价<br>(元) |
|----|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 定制<br>屏风<br>卡位 | 20<br>张 | <p>规格尺寸 1800mm*1600mm*1200mm:</p> <p>▲1、基料板材：<b>选用 E0 级多层实木夹板</b>，依据：GB/T 18580-2017 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。</p> <p>▲2、封边：采用激光封边，采用激光封边，甲醛释放量为检出，耐干热性、耐龟裂、表面冷热循环性合格。检验依据：GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》。GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3、屏风：屏风厚度是 40mm，屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，铝材壁厚为 1.2mm，配合接拼台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内的走线槽需方便排设电源线、电话线、计算机线等。</p> <p>▲4、框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；抗盐雾性能：18h，1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/<math>\text{dm}^2</math>其中<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。符合 GB/T3325-2008 《金属家具通用技术条件》。</p> <p>5、玻璃：磨砂，钢化。</p> <p>6、五金配件：采用五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止</p> | 参考<br>图片 |  |           |





| 序号 | 项目  | 数量   | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 颜色       | 图片                                                                                  | 单价<br>(元) |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     |      | 省级或以上的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                     |           |
| 2  | 三折床 | 20 张 | <p>折叠尺寸：710mm*390mm*705mm，展开尺寸：1800mm*710mm*270mm</p> <p>▲1、基料板材：选用 8mm 厚 E0 级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。</p> <p>▲2、海绵：优质回弹海绵（伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N/cm}</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{Kpa}</math>，75%压缩率永久变形<math>\leq 8\%</math>，压陷性能；25%压陷硬度 151N，60%/25%压线比<math>\geq 1.8</math>，具有硬度适中，不变形等特点）；检验依据：GB/T 10802-2006.</p> <p>▲3、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；甲醛释放量未检出，可分解致癌分香胺染料未检出。检验依据：GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。</p> <p>▲4、钢管，符合 GB / T4336—2022 力学性能：屈服强度<math>\geq 478\text{Mpa}</math>，抗拉强度<math>\geq 514\text{Mpa}</math>，断后伸长率<math>\geq 10.5\%</math>；化学成分：碳含量<math>\leq 0.08\%</math>，硅<math>\leq 0.2\%</math>，锰<math>\leq 0.42\%</math>，磷<math>\leq 0.017\%</math>，硫<math>\leq 0.032\%</math>。</p> <p>▲5、静电喷涂粉末：依据 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》（室内用优等品）涂料中有害元素总含量的测定，标准：涂料中有害元素总含量（mg/kg）可溶性铅<math>&lt; 10\text{mg/kg}</math>、可溶性镉<math>&lt; 2\text{mg/kg}</math>、可溶性铬<math>&lt; 2\text{mg/kg}</math>、汞<math>&lt; 2\text{mg/kg}</math>。</p> <p>▲6、工艺标准；管材和冲压不准有裂痕，弯曲处弧形圆滑一致，焊接处无错位，脱焊，虚焊，焊穿，无焊渣气泡飞线焊瘤，在接触人体部位不得有毛刺刀口或棱角。所有钢制部分经除油除锈烘烤静电喷涂，金属漆</p> | 参考<br>图片 |  |           |



| 序号 | 项目    | 数量   | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 颜色   | 图片                                                                                    | 单价<br>(元) |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |       |      | 面光滑无漏底凹凸不平，疙瘩邹文色差明显挂流。涂层表面的附着力，硬度耐冲击力等。喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。<br>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                       |           |
| 3  | 活动三抽柜 | 20 个 | <p>▲1、基料板材：选用 E0 级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。</p> <p>▲2、封边：采用激光封边，采用激光封边，甲醛释放量为检出，耐干热性、耐龟裂、表面冷热循环性合格。检验依据：GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》。GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3、五金配件：采用五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p> | 参考图片 |    |           |
| 4  | 职员椅   | 20 张 | <p>1、尺寸：常规</p> <p>▲2、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；甲醛释放量未检出，可分解致癌分香胺染料未检出。检验依据：GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。3、辅料：采用高密度海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；</p> <p>4、底盘：采用多功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可升降 10 万次；</p> <p>5、椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参考图片 |  |           |



| 序号 | 项目  | 数量  | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 颜色       | 图片                                                                                    | 单价<br>(元) |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     |     | <p>6、升降扶手：升降功能扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试；</p> <p>7、配置：配优质电镀五星脚架，经久耐用。</p> <p>▲8、海绵：优质回弹海绵（伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N/cm}</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{Kpa}</math>，75%压缩率永久变形<math>\leq 8\%</math>，压陷性能；25%压陷硬度 151N，60%/25%压线比<math>\geq 1.8</math>，具有硬度适中，不变形等特点）；检验依据：GB/T 10802-2006. 提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p>                                                                                                                                                    |          |    |           |
| 5  | 茶水柜 | 1 个 | <p>1、尺寸：1200W*400D*800H</p> <p>▲2、基料板材：选用 E0 级多层实木夹板，依据：GB/T 18580-2017 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测结果标准：含水率 5%~16%，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）：<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>。静曲强度，弹性模量（横纹，顺纹）检测合格。符合欧洲环保标准。</p> <p>▲3、封边：采用激光封边，采用激光封边，甲醛释放量为检出，耐干热性、耐龟裂、表面冷热循环性合格。检验依据：GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》。GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。符合欧洲环保要求。</p> <p>4、五金配件：采用五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告，原件备查）。</p> | 参考<br>图片 |    |           |
| 6  | 会议桌 | 1 张 | <p>1、尺寸：2400W*1200D*750H</p> <p>▲2、贴面材料：采用天然木皮，厚度 0.6mm；含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>，检验依据：GB 18584-2001。</p> <p>3、封边用材：与贴面相同的木皮封边；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 参考<br>图片 |  |           |



| 序号 | 项目  | 数量       | 规格及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 颜色       | 图片                                                                                    | 单价<br>(元) |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     |          | <p>▲4、基材：采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 3.5\text{mg}/100\text{g}</math>，密度<math>\leq 0.72\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲张度<math>\geq 23\text{Mpa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 10\%</math>，检验依据：GB/T 25601-2017, GB/T 11718-2009, GB/T17657-2013, GB 18580-2017.</p> <p>▲5、油漆：采用水性涂料，游离甲醛含量<math>&lt; 5\text{mg}/\text{kg}</math>，检测依据：GB 18582-2008. 挥发性有机化合物含量<math>\leq 243\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>&lt; 50\text{mg}/\text{kg}</math>，，检测依据：GB24410-2009. 可溶性重金属（镉、铬、汞）<math>&lt; 2\text{mg}/\text{kg}</math>；总铅含量<math>&lt; 10\text{mg}/\text{kg}</math>；甲醛含量、苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））<math>&lt; 50\text{mg}/\text{kg}</math>. 五底三面工艺.</p> <p>提供2021年1月1日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有CMA及CNAS标识的检测报告，原件备查）。</p> |          |                                                                                       |           |
| 7  | 会议椅 | 8张       | <p>1、尺寸：常规</p> <p>▲2、面料：采用高级天然皮革（牛皮），纹路细致、皮面光泽度好、透气性强，撕裂力<math>\geq 91.4\text{N}</math>，耐光性<math>\geq 4</math>级，游离甲醛<math>20\text{mg}/\text{kg}</math>。检验依据：GB/T 16799-2018.</p> <p>▲3、海绵：优质回弹海绵（伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N}/\text{cm}</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{Kpa}</math>，75%压缩率永久变形<math>\leq 8\%</math>，压陷性能：25%压陷硬度151N，60%/25%压线比<math>\geq 1.8</math>，具有硬度适中，不变形等特点）；检验依据：GB/T 10802-2006.</p> <p>4、铝合金弓形脚。</p> <p>5、规格：中背椅，标准规格。</p> <p>提供2021年1月1日至招标公告发布日止具有检测资质公司的检测报告（提供具有CMA及CNAS标识的检测报告，原件备查）。</p>                                                                                                                                                               | 参考<br>图片 |  |           |
| 8  | 窗帘  | 50<br>平米 | <p>材质：棉麻</p> <p>操作方式：手动</p> <p>褶皱倍数：2倍</p> <p>打开方式：双开</p> <p>底边离地：3公分</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参考<br>图片 |  |           |



| 序号 | 项目      | 数量        | 规格及技术参数                                                                        | 颜色       | 图片                                                                                  | 单价<br>(元) |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9  | 高隔断     | 36<br>平米  | 国产优质铝合金型材框架，钢化玻璃坚固耐用，环保产品，采光性好，隔音效果好，结实耐用，内置百叶，可调节光线，保护隐私，可根据情况自行调节，自用灵活，简介利落。 | 参考<br>图片 |  |           |
| 10 | 隔断门     | 常规        | 国产优质铝合金型材框架，钢化磨砂玻璃坚固耐用，环保产品，隔音效果好，结实耐用。含配套五金及门锁。                               | 参考<br>图片 |  |           |
| 11 | 会议桌拆装搬运 | 1 项       | 将原有尺寸：11000W*2000D*760H 会议桌拆除并搬运到指定楼层及位置组装好。                                   | /        | /                                                                                   |           |
| 12 | 拆除旧墙柜   | 61<br>平米  | 将原有旧墙柜拆除。                                                                      | /        | /                                                                                   |           |
| 13 | 粉刷墙体    | 100<br>平米 | 重新粉刷墙体，含所有辅材及主材，以及人工。                                                          | /        | /                                                                                   |           |
| 14 | 地板      | 126<br>平米 | 重新铺设地板砖，预埋走线，需包含辅材及主材，以及人工。                                                    | /        | /                                                                                   |           |
| 15 | 运输      | 1 项       | 现场产生的垃圾清运。                                                                     | /        | /                                                                                   |           |
| 总价 |         |           |                                                                                |          |                                                                                     |           |

备注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为废标。  
3.报价表需要加盖公章，未加盖公章视为废标。

### 附件 3：评分细则

| 序号 | 评分因素及权值       | 分值                     | 评分标准                                                                                                                                                                   | 得分 |  |  |  |
|----|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|    |               |                        |                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 1  | 投标报价<br>(30分) | 30分                    | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) * 价格权重 * 100%                                                                                            |    |  |  |  |
| 2  | 技术部分<br>(45分) | 技术参数<br>(30分)          | 有效投标人的起评分为 30 分。<br>带▲号参数为重要参数条款，重要技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除 1.5 分，扣完为止。<br>非▲号技术参数为一般技术参数条款，一般性技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除 1 分，扣完为止。                              |    |  |  |  |
|    |               | 实施方案<br>(5分)           | 根据各供应商针对本项目提供的各项详细项目实施方案（包括项目建设、项目验收、培训计划等）的可行性、细致程度、具体程度等进行评审：<br>方案具体详细，合理性、可操作性强，得 5 分；<br>方案较具体详细，合理性、可操作性较强，得 3 分；<br>方案整体较差，合理性、可操作性不高的，得 2 分；<br>无提供相应内容，得 0 分。 |    |  |  |  |
|    |               | 安全 and 产品质量承诺书<br>(5分) | 投标人须提供安全和产品质量承诺书（格式自拟）（其中须承诺在实际履约过程中如出现违反承诺的，采购人可直接终止合作）并加盖公章的得 5 分，否则不得分。                                                                                             |    |  |  |  |
|    |               | 整体技术方案<br>(5分)         | 整体技术方案根据结构是否全面、合理，条理是否准确、清晰，格式和内容是否规范等按优得 5 分、良得 3 分差得 1 分评价；无提供相应内容描述不得分。                                                                                             |    |  |  |  |
| 3  | 商务部分<br>(25分) | 投标文件质量<br>(2分)         | 1、投标文件不按招标文件中规定的投标文件节点内容填写的扣 40%； 2、投标文件有缺漏项未导致实质性偏离的扣 20%； 3、投标文件资料扫描不清晰的扣 20%； 4、投标文件编排混乱的扣 20%； 无以上情况本项得 100%                                                       |    |  |  |  |
|    |               | 售后服务能力<br>(5分)         | 供应商提供的售后服务方案，详细具体，具有针对性、完整、保证度高、24 小时内及时响应，厂商实施团队核心人员不少于 4 人，附核心售后人员上岗证。<br>优得 5 分、良得 3 分差得 1 分，未提供证书不得分。                                                              |    |  |  |  |
|    |               | 售后服务方案<br>(5分)         | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：技术培训、售后服务方式、售后服务团队、售后服务计划等方面）进行综合评审：方案完整、科学、可行性高、针对性强的计 5 分，方案有缺漏项、欠合理、不明确、不全面，描述不到位、不清晰的每处扣 1 分，扣完为止；未提供不计分。                                    |    |  |  |  |



|  |    |                      |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |    | <p>企业诚信<br/>(5分)</p> | <p>1. 评审内容：<br/>根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定，对投标人被记录诚信档案的情况进行评审；（对于受过行政处罚供应商，行政处罚期满后，可参与政府采购活动，其诚信分不再扣减。）存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。</p> <p>2. 证明文件：<br/>须提供《诚信承诺函》，如若投标人承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。</p> |  |  |  |  |
|  |    | <p>售后场所<br/>(5分)</p> | <p>在深圳或龙岗有法定办公地址或售后地址的得5分或承诺中标后设立固定服务场所的得3分，没有得1分。</p>                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|  |    | <p>同类业绩<br/>(3分)</p> | <p>投标人提供同类成功案例，提供相关合同复印件，每个合同得1分，最高得3分。</p>                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|  | 合计 | 100                  |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

