

深圳市龙岗区第二职业技术学校
支持时进学校借址办学采购项目招标公告

一、项目信息

- 1、招标项目名称:龙岗二职支持时进学校借址办学采购项目
- 2、采购预算金额:控制在人民币贰拾陆万元整(¥260000.00)以内
- 3、评标方法:综合评分法
- 4、采购单位:深圳市龙岗区第二职业技术学校
- 5、报名及资料报送截止时间:2026年8月12日9:30
- 6、开标时间:2026年8月12日9:30
- 7、开标地点:深圳市龙岗区第二职业技术学校824室
- 8、经办人姓名及联系方式:罗老师 0755-89383039
- 9、评标结果在学校网上公示三天,无异议后,学校发出《中标通知书》

二、投标人要求(必须同时满足以下条件)

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具有相关经营范围和承担民事责任能力,须提供营业执照副本复印件(因新版营业执照未体现营业范围,如已更换新版营业执照,投标人须提供商事主体临时信用信息平台<http://www.szcredit.com.cn/>中相关备案情况截图)并加盖投标人公章;
2. 本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包;
3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织(独立法人提供营业执照扫描件;非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件);
4. 报名供应商必须提供法定代表人身份证明;
5. 必须通过3种渠道提供经营范围等信息查询截图
(1) 信用中国: <https://www.creditchina.gov.cn/>; (2) 中国政府采购网: <http://www.ccgp.gov.cn/>; (3) 深圳市政府采购监管网: <http://zfcg.sz.gov.cn/>
经营范围截图和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图,须包含以下信息:信息概览、行政处罚、黑名单等,加盖投标人公章;
6. 报名供应商必须提供近三年(成立不足三年的可从成立之日起算)无重大违法犯罪及不良信用记录,无行贿犯罪记录,且不处于被禁止参与政府采购活动期限内,需提供书面声明函并加盖投标人公章(格式自拟)。
7. 以上资料投递投标文件时提供。

三、投标文件资料清单(提交的所有文件必须盖法人公章)

1. 供应商资质证明文件;
2. 供应商法定代表人身份证明;
3. 投标联系人(或被授权代表)为本公司自有员工,并按要求提供投标截止日前一个月的社会保险缴纳清单;
4. 必须通过3种渠道提供经营范围等信息查询截图 (1) 信用中国: <https://www.creditchina.gov.cn/>; (2) 中国政府采购网: <http://www.ccgp.gov.cn/>; (3) 深圳市政府采购监管网: <http://zfcg.sz.gov.cn/>

经营范围截图和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图，须包含以下信息：信息概览、行政处罚、黑名单等，加盖投标人公章；

5. 投标资料和投标报价表（必须完全按评分细则表的内容和顺序进行投标与报价，报价缺项视为无效报价；报价金额须在采购预算价格内，超出视为无效报价）；

6. 投标函（附件4）；

7. 承诺函（格式自拟）；

8. 投标资料要求（密封文件封面需注明联系人和联系电话）：

（1）密封报价文件一式5份，一正4副（投标报价表应装在密封文件袋，文件袋需贴密封条并盖骑缝章，注明投标的项目名称）；

（2）其他投标文件资料均需密封，供应商提交资料时将进行资格性审查；

（3）法人本人提交投标文件的，验身份证原件即可，非公司法人提交密封投标文件的，需提供法人授权委托书；该委托书只负责本项目的投标文件的报送事宜，法人对投标文件内容应予以承认；代理其他事宜应另附法人授权委托书。

（4）所有资料均需密封在一个密封文件袋中，并在采购使用单位要求的截止时间前，将密封报价文件送达指定地点（深圳市龙岗区园山街道横坪路269号807室，罗老师，联系电话：0755-89383039）

四、商务要求

序号	目录	采购商务要求
（一）质保期内售后服务要求		
1	质保期	质保1年或以上
2	质保响应及问题解决时间	在质保期内，一旦发生质量问题，响应供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理或更换。
3	其他	响应供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作，提供7*24小时售后服务；承诺能够提供节假日和连夜加班，完成紧急突击任务。
（二）其他商务要求		
1	关于交货	1.1 以签订合同为准
2	关于验收	2.1 中标供应商经过双方检验认可合格后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由中标供应商提供产品保修文件。
		2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发货物验收报告： a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品并完成安装或施工。 b、施工货物符合采购文件和技术规格书的技术参数要求，性能满足要求。
		2.3 按照采购方要求进行施工和设备安装。
3	违约责任	3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或完成施工，中标的供应商应承担供货延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。
		3.2 中标供应商所交施工物资的品种、型号、规格、质

		量、功能等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标的供应商向采购人偿付项目总金额【15】%的违约金。 3.3 中标施工商不能交付产品的，中标施工商向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金。 3.4 中标施工商逾期完工的，每逾期1天，中标施工商向采购方偿付施工总额的【2】%的滞纳金。如中标供应商逾期达30天，采购人有权解除合同。 3.5 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项或其他违约责任。 中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4	其他	1、中标供应商需与学校签订售后服务协议，与合同具有同等效力。 2、中标供应商数量1家，有效投标供应商数量3家，候选中标供应商数量3家。
5	施工人员资质要求	1、拟投入本项目的高处作业人员均须持有有效的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）； 2、拟投入本项目的电工作业人员均须持有有效的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）。 3、项目使用的吊车设备在有效期内的检验合格证明，吊车司机持有相应有效的起重机械作业操作证。 备注：上述所有人员资格证书、设备合格证明文件复印件均随本投标文件一并附上，所有证件真实有效、人证相符、设备证机相符。
五、采购要求（具体清单详见附件）		

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2026年8月7日



附件 1：参数及要求

序号	物品名称	物品内容	数量	单位	备注
1	实训室 302-709 拆除服务	实训室 302 含人工设备拆除 600*600 静电地板	95	m ²	
		实训室 302 含人工设备拆除 600*600 铝扣吊顶	95	m ²	
		实训室 709 含人工设备拆除石膏板吊顶	82	m ²	
		实训室 302-709 拆除原实训门, 并按照新门尺寸修复原有墙体, 包拆包安装服务费	4	扇	
2	实训室 302	地面抬高: 轻质砖垫高 150mm 水泥沙找平地面	95	m ²	
		地面瓷砖: 1. 尺寸: 750×1500 mm 2. 单片面积: 1.125 m ² 3. 重量: 约 32kg/m ² (单片约 36kg) 4. 吸水率: ≤0.5% 5. 莫氏硬度: ≥5 级 6. 耐磨等级: ≥4 级 7. 防滑系数: R10-R11 8. 耐污染性: 5 级	95	m ²	
		电线: 1. 4 平方国标铜芯电线, 家装阻燃多股软铜线, PVC 暗装线管 2. 材质: 无氧纯铜, 电阻达标, 不掺铝 3. 绝缘: PVC 聚氯乙烯, 耐温 70℃; 阻燃款 ZR-BV 耐明火 4. 电压等级: 450/750V 5. 防火分级: 普通 BV、ZR 阻燃、NH 耐火、WDZ 低烟无卤 6. 国家标准: GB/T 5023-2008	580	m	
		(超六类) 网线: 1. pvc 暗装线管导体: 高纯度无氧铜 (OFC), 拒绝铜包铝 / 铜包铁 2. 绝缘: 高密度 PE (物理发泡更佳, 降低衰减) 3. 护套: PVC (CM/CMR 阻燃)、LSZH (低烟无卤, 消防优先) 4. 绞距: 精密对绞, 线对隔离, 减少串扰 TP-LINK	650	m	
		铝扣板吊顶: 1. 扣板规格: 600×600mm 方形铝扣板 2. 扣板厚度: 0.6~0.8mm 3. 扣板表面工艺: 静电粉末喷涂 4. 吊筋: Φ8 通丝吊杆, 吊点间距 900~1000mm 5. 主龙骨: U 型轻钢龙骨, 间距≤900mm 6. 次龙骨: 300mm 标准模数配套龙骨, 间距严格 300mm,	95	m ²	
		护眼灯: ▲1. 国标教室灯标准全光谱护眼无影灯 2. 尺寸: 600×600mm 3. 安装方式: 吸顶 / 吊装 (距桌面≥1.7m) 4. 色温: 4000K - 5000K 中性白光 5. 光束角: 120° - 150° 6. 电压: AC 220V 50Hz 7. 功率因数: ≥0.95 (节能) 8. 驱动: 隔离式恒流驱动, CCC 认证	12	盏	

		9. 寿命: $\geq 50,000$ 小时 (L70) 10. 防护: IP40 (防尘) 11. 阻燃: V-0 级			
		9 厘阻燃打底夹板: 1. 厚度: 9 (mm) 2. 标准尺寸: 1220 $\times$ 2440 mm (4*8 尺) 3. 层数: 9 层 4. 密度: 560 - 700 kg/m ³ 5. 单张重量: 约 15 - 18 kg/张 6. 芯材: 杨木、桉木 7. 胶水: 酚醛树脂 / 环保脲醛胶 (耐水、阻燃)	115	m ²	
		护墙板: 1. 规格: 1220 $\times$ 3000mm 2. 蓝光 / 无有害物质: 无重金属, 表面膜无毒 3. 阻燃: B1 级难燃 (GB 8624) 4. 防水防潮: 吸水率 $\leq$ 1% 5. 抗冲击 / 耐磨: 表面耐磨 $\geq$ 400 转 6. 隔音: 单板隔音约 28 - 32dB 7. 材质工艺: 碳晶竹木纤维板是竹木纤维 (竹粉 + 木粉) + 碳晶钙粉 + 环保 PVC/PP 树脂, 高温共挤成型, 表面覆 PET/PVC 耐磨装饰膜的集成板材	115	m ²	
		全铝教室门: 1. 规格尺寸: 1200 $\times$ 2660 mm 2. 门型: 子母入户门 (主大门+侧边固定副扇, 一扇玻璃视窗) ▲3. 材质: 原生航空级全铝断桥型材 4. 型材壁厚: 门框 1.8mm, 门扇面板 1.2mm 5. 表面工艺: 高温氟碳喷涂, 耐候抗紫外线, 不掉色、耐刮擦 6. 隔音性能: 32~38dB 7. 防火等级: B1 级难燃 8. 铰链: 重型隐形铝合页, 承重 $\geq$ 300kg 9. 密封: 三元乙丙多道胶条 10. 门框: 加厚全包铝框	2	扇	
3	实训室 709	铝扣板吊顶: 1. 扣板规格: 600 $\times$ 600mm 方形铝扣板 2. 扣板厚度: 0.6~0.8mm 3. 扣板表面工艺: 静电粉末喷涂 4. 吊筋: Φ 8 通丝吊杆, 吊点间距 900~1000mm 5. 主龙骨: U 型轻钢龙骨, 间距 $\leq$ 900mm 6. 次龙骨: 300mm 标准模数配套龙骨, 间距严格 300mm,	74	m ²	
		护眼灯: ▲1. 国标教室灯标准全光谱护眼无影灯 2. 尺寸: 600 $\times$ 600mm 3. 安装方式: 吸顶 / 吊装 (距桌面 $\geq$ 1.7m) 4. 色温: 4000K - 5000K 中性白光 5. 光束角: 120° - 150° 6. 电压: AC 220V 50Hz 7. 功率因数: $\geq$ 0.95 (节能) 8. 驱动: 隔离式恒流驱动, CCC 认证 9. 寿命: $\geq$ 50,000 小时 (L70) 10. 防护: IP40 (防尘)	12	盏	

		11. 阻燃：V-0 级 9 厘阻燃打底夹板： 1. 厚度：9（mm） 2. 标准尺寸：1220mm*2440mm（4*8 尺） 3. 层数：9 层 4. 密度：560 - 700 kg/m ³ 5. 单张重量：约 15 - 18 kg/张 6. 芯材：杨木、桉木 7. 胶水：酚醛树脂 / 环保脲醛胶（耐水、阻燃）	98	m ²	
		护墙板： 1. 规格：1220mm×3000mm 2. 蓝光 / 无有害物质：无重金属，表面膜无毒 3. 阻燃：B1 级难燃（GB 8624） 4. 防水防潮：吸水率≤1% 5. 抗冲击 / 耐磨：表面耐磨≥400 转 6. 隔音：单板隔音约 28 - 32dB 7. 材质工艺：碳晶竹木纤维板是竹木纤维（竹粉 + 木粉）+ 碳晶钙粉 + 环保 PVC/PP 树脂，高温共挤成型，表面覆 PET/PVC 耐磨装饰膜的集成板材	98	m ²	
		全铝教室门： 1. 规格尺寸：1200×2660 mm 2. 门型：子母入户门（主大门+侧边固定副扇，一扇玻璃视窗） ▲3. 材质：原生航空级全铝断桥型材 4. 型材壁厚：门框 1.8mm，门扇面板 1.2mm 5. 表面工艺：高温氟碳喷涂，耐候抗紫外线，不掉色、耐刮擦 6. 隔音性能：32~38dB 7. 防火等级：B1 级难燃 8. 铰链：重型隐形铝合页，承重≥300kg 9. 密封：三元乙丙多道胶条 10. 门框：加厚全包铝框	2	扇	
4	搬运服务	实训室 302. 701. 709 原有物品搬运至指定地点，搬运桌椅兼组装	1	项	
5	实训室 708 外墙防水维修服务	1. 实训室 708 外墙防水：高空先打掉原有墙砖，打掉原有水泥砂浆 2. 外墙高空清理墙面，挂网批水泥砂浆（批两次） 3. 外墙；高空刷防水两油一布 4. 高空批腻子粉两次，打磨刷墙漆两次 ▲5. 租用高空作业吊车	1	项	

要求：

1. 在保质期内，一旦发生质量问题，响应供应商保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行处理或更换。
2. 能提供 7*24 小时售后服务；承诺能够在节假日和连夜加班，完成紧急突击任务。

附件 2: 报价表

序号	物品名称	物品内容	数量	单位	单价	总价
1	实训室 302-709 拆除服务	实训室 302 含人工设备拆除 600*600 静电地板	95	m²		
		实训室 302 含人工设备拆除 600*600 铝扣吊顶	95	m²		
		实训室 709 含人工设备拆除石膏板吊顶	82	m²		
		实训室 302-709 拆除原实训门, 并按照新门尺寸修复原有墙体, 包拆包安装服务费	4	扇		
2	实训室 302	地面抬高: 轻质砖垫高 150mm 水泥沙找平地面	95	m²		
		地面瓷砖: 1. 尺寸: 750×1500 mm 2. 单片面积: 1.125 m² 3. 重量: 约 32kg/m² (单片约 36kg) 4. 吸水率: ≤0.5% 5. 莫氏硬度: ≥5 级 6. 耐磨等级: ≥4 级 7. 防滑系数: R10-R11 8. 耐污染性: 5 级	95	m²		
		电线: 1. 4 平方国标铜芯电线, 家装阻燃多股软铜线, PVC 暗装线管 2. 材质: 无氧纯铜, 电阻达标, 不掺铝 3. 绝缘: PVC 聚氯乙烯, 耐温 70°C; 阻燃款 ZR-BV 耐明火 4. 电压等级: 450/750V 5. 防火分级: 普通 BV、ZR 阻燃、NH 耐火、WDZ 低烟无卤 6. 国家标准: GB/T 5023-2008	580	m		
		(超六类) 网线: 1. pvc 暗装线管导体: 高纯度无氧铜 (OFC), 拒绝铜包铝 / 铜包铁 2. 绝缘: 高密度 PE (物理发泡更佳, 降低衰减) 3. 护套: PVC (CM/CMR 阻燃)、LSZH (低烟无卤, 消防优先) 4. 绞距: 精密对绞, 线对隔离, 减少串扰 TP-LINK	650	m		
		铝扣板吊顶: 1. 扣板规格: 600×600mm 方形铝扣板 2. 扣板厚度: 0.6~0.8mm 3. 扣板表面工艺: 静电粉末喷涂 4. 吊筋: Φ8 通丝吊杆, 吊点间距 900~1000mm 5. 主龙骨: U 型轻钢龙骨, 间距≤900mm 6. 次龙骨: 300mm 标准模数配套龙骨, 间距严格 300mm,	95	m²		
		护眼灯: ▲1. 国标教室灯标准全光谱护眼无影灯 2. 尺寸: 600×600mm 3. 安装方式: 吸顶 / 吊装 (距桌面≥1.7m) 4. 色温: 4000K - 5000K 中性白光 5. 光束角: 120° - 150° 6. 电压: AC 220V 50Hz 7. 功率因数: ≥0.95 (节能) 8. 驱动: 隔离式恒流驱动, CCC 认证	12	盏		

3	实训室 709	9. 寿命: $\geq 50,000$ 小时 (L70) 10. 防护: IP40 (防尘) 11. 阻燃: V-0 级				
		9 厘阻燃打底夹板: 1. 厚度: 9 (mm) 2. 标准尺寸: 1220 × 2440 mm (4*8 尺) 3. 层数: 9 层 4. 密度: 560 - 700 kg/m ³ 5. 单张重量: 约 15 - 18 kg/张 6. 芯材: 杨木、桉木 7. 胶水: 酚醛树脂 / 环保脲醛胶 (耐水、阻燃)	115	m ²		
		护墙板: 1. 规格: 1220×3000mm 2. 蓝光 / 无有害物质: 无重金属, 表面膜无毒 3. 阻燃: B1 级难燃 (GB 8624) 4. 防水防潮: 吸水率 $\leq 1\%$ 5. 抗冲击 / 耐磨: 表面耐磨 ≥ 400 转 6. 隔音: 单板隔音约 28 - 32dB 7. 材质工艺: 碳晶竹木纤维板是竹木纤维 (竹粉 + 木粉) + 碳晶钙粉 + 环保 PVC/PP 树脂, 高温共挤成型, 表面覆 PET/PVC 耐磨装饰膜的集成板材	115	m ²		
		全铝教室门: 1. 规格尺寸: 1200×2660 mm 2. 门型: 子母入户门 (主大门+侧边固定副扇, 一扇玻璃视窗) ▲3. 材质: 原生航空级全铝断桥型材 4. 型材壁厚: 门框 1.8mm, 门扇面板 1.2mm 5. 表面工艺: 高温氟碳喷涂, 耐候抗紫外线, 不掉色、耐刮擦 6. 隔音性能: 32~38dB 7. 防火等级: B1 级难燃 8. 铰链: 重型隐形铝合页, 承重 ≥ 300 kg 9. 密封: 三元乙丙多道胶条 10. 门框: 加厚全包铝框	2	扇		
3	实训室 709	铝扣板吊顶: 1. 扣板规格: 600×600mm 方形铝扣板 2. 扣板厚度: 0.6~0.8mm 3. 扣板表面工艺: 静电粉末喷涂 4. 吊筋: $\Phi 8$ 通丝吊杆, 吊点间距 900~1000mm 5. 主龙骨: U 型轻钢龙骨, 间距 ≤ 900 mm 6. 次龙骨: 300mm 标准模数配套龙骨, 间距严格 300mm,	74	m ²		
		护眼灯: ▲1. 国标教室灯标准全光谱护眼无影灯 2. 尺寸: 600×600mm 3. 安装方式: 吸顶 / 吊装 (距桌面 ≥ 1.7 m) 4. 色温: 4000K - 5000K 中性白光 5. 光束角: 120° - 150° 6. 电压: AC 220V 50Hz 7. 功率因数: ≥ 0.95 (节能) 8. 驱动: 隔离式恒流驱动, CCC 认证 9. 寿命: $\geq 50,000$ 小时 (L70) 10. 防护: IP40 (防尘)	12	盏		

		11. 阻燃：V-0 级				
		9 厘阻燃打底夹板： 1. 厚度：9（mm） 2. 标准尺寸：1220mm*2440mm（4*8 尺） 3. 层数：9 层 4. 密度：560 - 700 kg/m³ 5. 单张重量：约 15 - 18 kg/张 6. 芯材：杨木、桉木 7. 胶水：酚醛树脂 / 环保脲醛胶（耐水、阻燃）	98	m²		
		护墙板： 1. 规格：1220mm×3000mm 2. 蓝光 / 无有害物质：无重金属，表面膜无毒 3. 阻燃：B1 级难燃（GB 8624） 4. 防水防潮：吸水率≤1% 5. 抗冲击 / 耐磨：表面耐磨≥400 转 6. 隔音：单板隔音约 28 - 32dB 7. 材质工艺：碳晶竹木纤维板是竹木纤维（竹粉 + 木粉）+ 碳晶钙粉 + 环保 PVC/PP 树脂，高温共挤成型，表面覆 PET/PVC 耐磨装饰膜的集成板材	98	m²		
		全铝教室门： 1. 规格尺寸：1200×2660 mm 2. 门型：子母入户门（主大门+侧边固定副扇，一扇玻璃视窗） ▲3. 材质：原生航空级全铝断桥型材 4. 型材壁厚：门框 1.8mm，门扇面板 1.2mm 5. 表面工艺：高温氟碳喷涂，耐候抗紫外线，不掉色、耐刮擦 6. 隔音性能：32~38dB 7. 防火等级：B1 级难燃 8. 铰链：重型隐形铝合页，承重≥300kg 9. 密封：三元乙丙多道胶条 10. 门框：加厚全包铝框	2	扇		
4	搬运服务	实训室 302.701.709 原有物品搬运至指定地点，搬运桌椅兼组装	1	项		
序号 1、2、3、4 合计：					(人民币)	
5	实训室 708 外墙防水维修服务	1. 实训室 708 外墙防水：高空先打掉原有墙砖，打掉原有水泥砂浆 2. 外墙高空清理墙面，挂网批水泥砂浆（批两次） 3. 外墙；高空刷防水两油一布 4. 高空批腻子粉两次，打磨刷墙漆两次。 ▲5. 租用高空作业吊车	1	项		
序号 5 合计：					(人民币)	
总计： 人民币小写：						
人民币大写：						
备注：序号 1 至 4 项合计报价不得超过 242000 元；序号 5 项报价不得超过 18000 元；总报价不得超过 260000 元。						

- 备注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件, 视为废标。
3. 报价表需要加盖公章, 未加盖公章视为废标。

附件 3：技术规格偏离表

序号	货物名称	招标规格技术要求	技术规格投标响应	偏离情况	说明
1					
2					
3					
...					
...					

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写采购文件“技术要求”的内容；
2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标人在本表中没有填写或没有作出响应的，或偏离表虽有填写，但与投标文件其他部分内容描述存在不一致，导致评标委员会无法判断其是否满足招标要求的，视为投标人该项未响应，按负偏离扣分处理。

投 标 人 名 称 （ 单 位 盖 公 章 ）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期

附件 4： 投标函

致： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

根据贵方*****项目招标采购项目的招标公告，签字代表(姓名：***、职务：***)经正式授权并代表投标人(投标人名称：*****、地址：*****)提交下述文件正本(1份)及副本(4份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明之处及误解的权利。
- 3、投标人承诺所提供的材料真实，不存在与其他采购参加人串通投标的、在采购活动中应当回避而未回避的、向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的情况。
- 4、投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 5、遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书编制文件中《开标一览表》中填写的投标报价，按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
- 6、投标人承诺投标联系人（或授权代表）为本公司自有员工，并按要求提供投标截止日前一个月的社会保险缴纳清单作为证明材料。

投标人名称：*****

投标人代表签字：*****

公章：*****

日期：****年**月**日

附件 5:

供应商基本情况表

填表单位: (加盖单位公章)

填表日期: 年 月 日

采购人		项目名称	
投标(响应) 供应商		供应商统一社会信用代码	

投标(响应)供应商相关人员情况

序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同 关系单位	缴纳社会 保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人				
2	项目投标授权代表人				
3	项目负责人				
4	主要技术人员				
5	投标文件编制人员				

说明: 同一职务有多人担任(如主要技术人员), 应分行填写。

投标(响应)供应商关联关系情况

序号	关联关系类型	关联主体名称	备注
1	控股股东		指出资额(或持有股份)占投标(响应)供应商资本总额(或股本总额)50%以上的股东, 以及出资额(或持有股份)的比例虽然不足 50%, 但依其出资额(或持有股份)所享有的表决权已足以对投标(响应)供应商股东会(或股东会)的决议产生重要影响的股东。
2	管理关系		指对投标(响应)供应商不具有出资持股关系, 但对其存在管理关系的主体。

说明: 同一关联关系类型有多个主体的, 应分行填写。

附件 6：评分细则

序号	评分因素及权值	分值	评分标准	得分		
1	投标报价 (30 分)	30 分	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100%			
2	技术部分 (40 分)	技术参数 (30 分)	投标人根据招标技术规格要求偏离表应如实填写，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，全部满足的得满分，▲参数每负偏离一项扣 3 分，非▲参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。			
		总体实施方案 (10 分)	（一）评审内容： 根据投标人提供的方案进行评审，内容包括但不限于以下内容： 1、项目实施方案、 2、施工重点难点分析及保障措施、 3、质量保证措施、 4、项目验收。 （二）评审标准： 1、根据上述要求提供的方案包含以上所有内容的得 6 分，每少 1 点扣 1.5 分，最多扣 6 分， 2、在此基础上，根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）内容全面、科学性、合理性、针对性、可操作性强的评价为优，得 4 分； （2）内容比较全面、科学性、合理性、针对性、可操作性比较强的评价为良，得 3 分； （3）内容一般、科学性、合理性、针对性、可操作性一般的评价为中，得 1 分； （4）内容不全、科学性、合理性、针对性、可操作性较差或未提供的评价为差，不得分。 本项最高得 10 分。			
3	商务部分 (30 分)	售后服务方案 (5 分)	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：1.售后服务计划；2.服务承诺）进行综合评审：方案完整、科学、可行性高、针对性强，优得 5 分，良得 4 分，差得 3 分。			
		材料质量保障 (8 分)	（一）评审内容： 本项依据电线、铝扣板吊顶、全铝教室门、护墙板四类材料的检测报告分别评分，所提供文件均须证明产品合格。每项满分 2 分，四项累计总分 8 分。 （二）通用评审标准（适用于上述四类材料）： 1、由具备 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构出具，得 2 分； 2、由地市级及以上质量监督检验机构出具，得 1 分； 3、仅提供普通第三方检测报告，得 0.5 分； 备注：未提供，不得分。			

			(三) 证明文件要求 须提供上述检测报告（检测内容、检测机构公章须可清晰辨认），原件备查。			
		企业诚信 (5分)	(一) 评审内容： 根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定，对投标人被记录诚信档案的情况进行评审；（对于受过行政处罚的供应商，在行政处罚期满后，可参与政府采购活动，其诚信分不再扣减。）存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 (二) 证明文件： 须提供《诚信承诺函》，若投标人承诺与实际情况不符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。			
		同类业绩 (6分)	投标人提供 2023 年 1 月 1 日至本项目响应截止日前同类成功案例，提供相关合同复印件，每个合同得 2 分，最高得 6 分。			
		履约评价 情况 (6分)	(一) 评审内容： 2023 年 1 月 1 日至本项目响应截止日前，响应供应商提供经服务单位考核评价为优或满意的同类项目业绩履约评价，每提供 1 项得 2 分，本项最高得 6 分。 (二) 评审标准： 提供以上项目合同关键页及盖有用户单位公章的履约评价扫描件，原件备查。 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的，不得分。			
	合计	100				